

Tek yöne üflemlı kaset tipi

Köşelere montaj için 1 yöne üflemlı ünite

- › Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlar
- › Kompakt boyutlar, dar bir tavan boşluğuna kolay bir şekilde monte edilebilir
- › Aşağı hava üfleme, önden hava üfleme (opsiyonel menfezle) veya ikisinin bir kombinasyonu ile optimum hava akımı koşulları oluşturulmaktadır

Aşağı doğru deşarj



Önden deşarj




Kapalı dekoratif panel

Kombinasyon



- › Ön panel sökülerek bakım işlemleri gerçekleştirilebilir
- › 330 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



FXKQ-MA

BRC1H52W/S/K, BRC4C61



FXKQ-MA ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite				FXKQ	25MA	32MA	40MA	63MA
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,8		3,6	4,5	7,10
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	3,2		4,0	5,0	8,00
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW		0,066		0,076	0,105
	Isıtma	Nom.	kW		0,046		0,056	0,085
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	215x1.110x710				215x1.310x710
Ağırlık	Birim		kg	31				34
Gövde	Malzeme	Galvanizli çelik levha						
Dekoratif panel	Model	BYK45FJW19						BYK71FJW19
	Renk	Beyaz						
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	70x1.240x800				70x1.440x800
	Ağırlık		kg	8,5				9,5
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Yüksek	m³/dak	9/11	10/13	15/18	
Hava filtresi	Tipi	Küflenmeye karşı dayanıklı reçine ağ						
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	54	56		58	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek	dBA	33,0/38,0	34,0/40,0		37,0/42,0	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	R-410A/2.087,5						
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35				9,52
	Gaz	DÇ	mm	12,7				15,9
	Drenaj	VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)						
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220				
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	15				
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda	BRC4C61						
	Kablolu kumanda	BRC1H52W/S/K / BRC1D52						