



4 yöne üflemeeli tavan asılı tip ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünitesi


- › Tavan yüksekliği 3,5 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Bağımsız kanat kontrolü: Ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esneklik!



- › Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite çalışmadığında kanatlar tamamen kapanır
- › 0 ile 60° arasında 5 farklı üfleme açısı uzaktan kumanda ile programlanabilir



- › 688 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



FXUQ-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite	FXUQ	71A	100A
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite Nom. kW	8,0	11,2
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite Nom. kW	9,0	12,5
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma Nom. kW	0,090	0,200
	Isıtma Nom. kW	0,073	0,179
Boyutlar	Birim YükseklikGenişlikDerinlik mm	198x950x950	
Ağırlık	Birim kg	26	27
Gövde	Malzeme	Reçine	
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma Düşük/Nom./Yüksek m³/dak	21,0/26,0/31,0
		Isıtma Düşük/Nom./Yüksek m³/dak	21,0/26,0/31,0
Hava filtresi	Tipi	Küflenmeye karşı dayanıklı reçine ağ	
Ses gücü seviyesi	Soğutma Nom./Yüksek dBA	56/58	62/65
Ses basıncı seviyesi	Soğutma Düşük/Nom./Yüksek dBA	36,0/38,0/40,0	40,0/44,0/47,0
	Isıtma Düşük/Nom./Yüksek dBA	36,0/38,0/40,0	40,0/44,0/47,0
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	R-410A/2.087,5	
Boru bağlantıları	Sıvı DÇ mm	9,52	
	Gaz DÇ mm	15,9	
	Drenaj	İÇ 20/DÇ 26	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA) A	16	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda	BRC7C58	
	Kablolu kumanda	BRC1H52W/S/K / BRC1D52	