

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu sağlayan döşeme tipi ünite

- › Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Duvara asılı olarak monte edilebilir veya yere yerleştirilebilir
- › Odanın her tarafında daha iyi hava ve sıcaklık dağılımı için düşey otomatik salınım fonksiyonu deşarj kanatlarını yukarı-aşağı hareket ettirir
- › Online controller (opsiyonel): nerede olursanız olun bir uygulama kullanarak, yerel ağız veya internet üzerinden iç ünitenizi kontrol edin



İç ünite				FVXM	25F	35F	50F
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	600x700x210		
Ağırlık	Birim			kg	14		
Hava filtresi	Tipi				Çıkarılabilir / yıkanabilir		
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	4,1/4,8/6,5 /8,2	4,5/4,9/6,7 /8,5	6,6/7,8/8,9 /10,1
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dak	4,4/5,0/6,9 /8,8	4,7/5,2/7,3 /9,4	7,1/8,5/10,1 /11,8
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	52	57	
	Isıtma			dBA	52	58	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	dBA	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44	
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	dBA	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC452A1			
	Kablolu kumanda			-			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-230-240		