

Yer tavan tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu için döşeme tipi ünite

- › A++'ya varan sezonsal verimlilik değerleri
- › Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Çevrimiçi kumanda (standart): Nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz
- › Çok sessiz çalışma: 20 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
- › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz



İç ünite		FVXM	25A	35A	50A
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	600 x750 x238		
Ağırlık	Birim		17		
Hava filtresi	Tipi		Çıkarılabilir/yıkanabilir		
Fan - Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	4,1/5,6/7,2/9,2/4,1/4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8/4,1/4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8/5,9/5,9/8,4/10,0/12,8
Ses gücü seviyesi	Soğutma		52,0	53,0	61,0
	Isıtma		52,0	53,0	62,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0	27,0/31,0/44,0
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0	29,0/35,0/46,0
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda		ARC466A66		
	Kablolu kumanda		BRC073A1		