

Kullanım sıcak suyu boyleri

Güneş enerjisi destekli plastik kullanım sıcak suyu boyleri

- › Basınçlandırılan güneş enerjisi sistemine bağlantı için tasarlanan boyler
- › 300 ve 500 litrelik modelleri mevcuttur
- › Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda kullanım sıcak suyu sağlar
- › Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
- › İç ortam ısıtması desteği mümkündür (yalnızca 500 l boylerde)



Aksesuar	EKHWP	300B	500B
Gövde	Renk	Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)	
	Malzeme	Darbeye dayanıklı polipropilen	
Boyutlar	Birim	Genişlik	mm
		Derinlik	mm
Ağırlık	Birim	Boş	kg
Boyler	Su hacmi		l
	Malzeme		Polipropilen
	Maksimum su sıcaklığı		°C
	Yalıtım	Isı kaybı	kWh/24sa
	Enerji verimliliği sınıfı		B
	Beklemede ısı kaybı	W	
	Depolama hacmi	l	
Eşanjör	Kullanım	Miktar	1
	sıcak suyu	Boru malzemesi	Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
		Yüzey alanı	m²
		Dahili bobin hacmi	l
		Çalışma basıncı	bar
		Ortalama özgül termal çıkış	W/K
	Şarj	Miktar	1
		Boru malzemesi	Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
		Yüzey alanı	m²
		Dahili bobin hacmi	l
		Çalışma basıncı	bar
		Ortalama özgül termal çıkış	W/K
	Yardımcı	Boru malzemesi	Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
	güneş	Yüzey alanı	m²
	enerjisiyle	Dahili bobin hacmi	l
	ısıtma	Çalışma basıncı	bar
		Ortalama özgül termal çıkış	W/K

EKHWP-PB

Kullanım sıcak suyu boyleri

Güneş enerjisi destekli basınçsız kullanım sıcak suyu boyleri

- › Basınçlı güneş enerjisi sistemine bağlantı için tasarlanan boyler
- › 300 ve 500 litrelik modelleri mevcuttur
- › Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda kullanım sıcak suyu sağlar
- › Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
- › Hacim ısıtması desteği mümkündür (yalnızca 500 l boylerde)



Aksesuar	EKHWP	300PB	500PB
Gövde	Renk	Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)	
	Malzeme	Darbeye dayanıklı polipropilen	
Boyutlar	Birim	Genişlik	mm
		Derinlik	mm
Ağırlık	Birim	Boş	kg
Boyler	Su hacmi		l
	Malzeme		Polipropilen
	Maksimum su sıcaklığı		°C
	Yalıtım	Isı kaybı	kWh/24sa
	Enerji verimliliği sınıfı		B
	Beklemede ısı kaybı	W	
	Depolama hacmi	l	
Eşanjör	Kullanım	Miktar	1
	sıcak suyu	Boru malzemesi	Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
		Yüzey alanı	m²
		Dahili bobin hacmi	l
		Çalışma basıncı	bar
		Ortalama özgül termal çıkış	W/K
	Şarj	Miktar	1
		Boru malzemesi	Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
		Yüzey alanı	m²
		Dahili bobin hacmi	l
		Çalışma basıncı	bar
		Ortalama özgül termal çıkış	W/K
	Basınçlı güneş enerjisi sistemi	Ortalama özgül termal çıkış	W/K
	Yardımcı	Boru malzemesi	Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
	güneş	Yüzey alanı	m²
	enerjisiyle	Dahili bobin hacmi	l
	ısıtma	Çalışma basıncı	bar
		Ortalama özgül termal çıkış	W/K