

Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite

İnce ama en güçlü cihaz dışı orta statik basınçlı ünite


- › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
- › Sınıfının en ince ünitesidir; sadece 245 mm (300 mm kurulum yüksekliği) ile dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir



- › Çok sessiz çalışma: 25 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
- › 150Pa'ya kadar orta seviyedeki cihaz dışı statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar
- › Duvara dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj izgaraları görülebilir
- › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan odalar için özel olarak geliştirilen 15 sınıfı ünite
- › Opsiyonel %10 oranına kadar taze hava girişi
- › Esnek kurulum: hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan emme şeklinde değiştirilebilir ve serbest kullanım ile opsiyonel emme izgarasına bağlantı arasında seçim imkanı bulunur



- › 625 mm basınç yüksekliğine sahip standart dahili drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır




Otomatik Hava Üfleme Ayarı işlevi

Ünitelerin nominal hava debisini $\pm 10\%$ aralığında tutmak için en uygun fan eğrisini otomatik olarak seçer

Neden?

Montajın ardından gerçek kanal başlangıçta hesaplanan hava akışı direncinden genellikle farklı olacaktır, *bu nedenle gerçek hava akışı nominal değerden çok daha düşük veya yüksek olabilir ve kapasite yetersizliğine veya konforsuz hava sıcaklığına neden olabilir

Otomatik Hava Üfleme Ayarı işlevi ünitenin fan devrini kanala adapte ederek (her bir modelde 10 veya daha fazla fan eğrisi mevcuttur) kurulumu hızlandırır



FXSA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

İç ünite			FXSA	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A	125A	140A	
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,0	12,5	16,0	18,0	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Yüksek fan devrinde	kW	0,046			0,049	0,094	0,096	0,106	0,143	0,176	0,216	0,272	
	Isıtma	Yüksek fan devrinde	kW	0,046			0,049	0,094	0,096	0,106	0,143	0,176	0,216	0,272	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	245x550x800				245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800		245x1.550x800	
Ağırlık	Birim		kg	23,5			24,0	28,5	29,0	35,5	36,5	46,0	47,0	51,0	
Gövde	Malzeme			Galvanizli çelik levha											
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Yüksek fan devrinde	m³/dk	8,7	9,0		9,5	15,0	15,2	21,0	23,0	32,0	36,0	39,0
		Isıtma	Yüksek fan devrinde	m³/dk	8,7	9,0		9,5	15,0	15,2	21,0	23,0	32,0	36,0	39,0
	Cihaz dışı statik basınç - 50 Hz	Fabrikada ayarlanır/Yüksek	Pa	30/150							40/150		50/150		
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ											
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek fan devrinde	dBA	54			55	60		59	61		64		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek	dBA	25,0/28,0/29,5	25,0/28,0/30,0		26,0/29,0/31,0	29,0/32,0/35,0		27,0/30,0/33,0	29,0/32,0/35,0		31,0/34,0/36,0	33,0/36,0/39,0	34,0/38,0/41,5
	Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	dBA	26,0/29,0/31,5	26,0/29,0/32,0		27,0/30,0/33,0	29,0/34,0/37,0		28,0/32,0/35,0	30,0/34,0/37,0		31,0/34,0/37,0	33,0/37,0/40,0	34,0/38,5/42,0
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32 / 675											
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35							9,52				
	Gaz	DÇ	mm	9,52			12,7					15,9			
	Drenaj			VP20 (iç 20/DÇ 26), drenaj yüksekliği 625 mm											
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220											
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	6											
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65 (1)											
	Kablolu kumanda			BRC1H52W/S/K											

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır.