

Duvar tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan odalar için

- › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
- › Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok kolaydır
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Hava, uzaktan kumandadan programlanabilen 5 farklı üfleme açısı sayesinde yukarıya ve aşağıya doğru konforlu şekilde üflenir
- › Bakım işlemleri ünitenin ön bölümünden kolayca gerçekleştirilebilir



FXAA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

İç ünite				FXAA	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Yüksek fan devrinde	kW	0,02		0,03		0,02	0,03	0,05	
	Isıtma	Yüksek fan devrinde	kW	0,03			0,04	0,02	0,04	0,06	
Boyutlar	Birim	YükseklikGenişlikDerinlik	mm	290x795x266					290x1.050x269		
Ağırlık	Birim		kg	12					15		
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Yüksek fan devri	m³/dk	7,0/8,4	7,0/9,1	7,0/9,4	7,0/9,8	9,7/12,2	11,5/14,4	13,5/18,3
Hava filtresi	Tipi	Yıkanebilir reçine ağ									
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek fan devrinde	dBA	51,0	52,0	53,0	55,0		58,0	63,0	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek fan devri	dBA	28,5/32,0	28,5/33,0	28,5/35,0	28,5/37,5	33,5/37,0	35,5/41,0	38,5/46,5	
	Isıtma	Düşük/Yüksek fan devri	dBA	28,5/33,0	28,5/34,0	28,5/36,0	28,5/38,5	33,5/38,0	35,5/42,0	38,5/47,0	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	R-32 / 675									
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35							
	Gaz	DÇ	mm	9,52					12,7		
	Drenaj			VP13 (iç 15/DÇ 18)							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240							
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	6							
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7EA630							
	Kablolu kumanda			BRC1H52W/S/K							

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır.